



CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPO LASER 90X60-100W

- Voltaje Monofásico AC220V/50Hz
- Potencia tubo Láser 100W
- Área efectiva de trabajo en corte 900X600
- Área efectiva de trabajo en Grabado 860x560
- Tipo de Mesa trabajo Up/Down
- Tipo de mesa Parrilla/Panal de Abeja
- Movilidad de ejes X e Y Guías riel Lineal
- Motor tipo Stepper Nema
- Cadena de arrastre eje Z
- Correas Dentadas 10mm en eje X e Y
- Velocidad Max de desplazamiento libre 1000mm/seg
- Velocidad Max recomendada en Grabado 600mm/seg
- Interfaz de comunicación: USB, Pendrive, Ethernet.
- Formatos Compatibles .AI, BMP, PLT, DXF, .DST
- Compatible solo con SO Windows
- Fuente de poder 100w/AC220v/
- Sistema de enfriamiento Chiller CW5200
- Bomba de Aire.
- Lente de enfoque 20mm/Diam, distancia focal 63,5mm
- Espejo Reflectante 20mm
- Tubo extractor de aire 6 Pulgadas.
- Distanciador 18mm.
- Control RDWork RDC7132 (EC)
- Drivers
- Fuente 24v
- Filtro PROTEC HD2AC
- 10A



TACTIC VISION
SOLUCIONES COMERCIALES

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPO LASER 90X60-100W

